



ER-6n / 2012

Fühle den neuen Puls der Zeit

Trendigen Lifestyle im Einklang mit der persönlichen Leidenschaft erfahren und immer stilvoll ankommen. Mit der neuen ER-6n sind Fahrten in der City keine Pflicht, sondern ein stylisches Erlebnis.



Pearl Shining Yellow



Pearl Stardust White




Metallic Spark Black

Kawasaki

Features

ER-6n / 2012




Komplett neuer
Doppelrohr-Perimeter-Rahmen



Kompaktere
Scheinwerfermaske



Größerer Tank



Kompakter, drehfreudiger
Motor



Leichteres Handling



Höherer Komfort

Mehr Details



Mehr Drehmoment



Neue Schwinge



Einlasskanäle in
Rahmenrohre integriert



Neue seitliche
Abdeckungen



Neue Instrumente



Markantere Heckschale



ABS serienmäßig



Monofederbein hinten



Erfüllt die Euro-III-Norm

Motor

Gemischaufbereitung	Kraftstoffeinspritzung: Ø 38 mm x 2 (Keihin) mit Sekundär-Drosselklappen
Zündung	Digital
Starter	Elektrisch
Schmiersystem	Druckumlaufschmierung, Nasssumpf
Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenzweizylinder
Hubraum	649 cm ³
Bohrung x Hub	83 x 60 mm
Verdichtungsverhältnis	10.8:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 8 Ventile

Antrieb

Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
Primärübersetzung	2,095 (88/42)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	2,438 (39/16)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	1,714 (36/21)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1,333 (32/24)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1,111 (30/27)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	0,966 (28/29)
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang	0,852 (23/27)
Endübersetzung	3,067 (46/15)
Getriebe	Sechsganggetriebe
Endantrieb	Dichtringkette

Chassis/Rahmen

Rahmentyp	Diamond-Rahmen aus hochfestem Stahl
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	25°/110 mm
Radfederweg, vorn	125 mm
Radfederweg, hinten	130 mm
Reifen, vorn	120/70ZR17M/C (58W)
Reifen, hinten	160/60ZR17M/C (69W)
Lenkwinkel, links / rechts	35°/35°

Federelemente

Radaufhängung, vorn	41-mm-Teleskopgabel
Radaufhängung, hinten	rechtsseitig montiertes Monofederbein mit stufenlos einstellbarer Federbasis

Bremsen

Bremse, vorn	Doppelscheibenbremse, Ø 300 mm, semischwimmend, Petal-Design Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS
Bremse, hinten	Scheibe, Ø 220 mm, Petal-Design Einkolben-Schwimmsattel

Maße und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2.110 mm x 770 mm x 1.110 mm
Bodenfreiheit	130 mm
Radstand	1.410 mm
Sitzhöhe	805 mm
Tankinhalt	16 Liter
Gewicht fahrfertig	206 kg

Leistung

Maximale Leistung	53 kW (72,1 PS) bei 8.500/min
Maximales Drehmoment	64 Nm bei 7.000/min
Leistungsbeschränkte Version	Leistungsumrüstkit 25 kW (34 PS) gegen Aufpreis